



1200 × 1000 mm Plastic Pool Pallet open of gesloten dek

Vervaardigd uit slagvast PPC – zonder metaalversterking – is deze pallet uitermate geschikt voor semi-hygiënische toepassingen en voor hoog rotatief gebruik zoals gesloten of open pools.

De pallet is geproduceerd met de 'gas-assist' technologie, waardoor de pallet door middel van interne gaskanalen extra stevigheid krijgt. Vooral voor toepassingen in palletstellingen is dit een pluspunt.



Afgeronde perimetrische stootrand herleidt de kans op beschadiging tot een absoluut minimum.



Een doordacht en robuust design, alsook het toepassen van de 'gas-assist' technologie in zowel latten als bovendek, garanderen een ongeëvenaarde impact-resistentie en lange levensduur.

Beschikbaar op 3, 5 of 6 sleeplatten, door middel van insert in de matrijs.



Pallet beschikbaar met of zonder rand, door middel van insert in de matrijs.

Technische gegevens

Afmetingen*

lengte	1.200 mm
breedte	1.000 mm
hoogte	160 mm
inrijhoogte	95 mm

*afmetingen in overeenstemming met ISO, AFNOR, DIN, CEN

Laadvermogen*

statisch	5.000 kg
dynamisch	1.250 kg
in rek**	1.250 kg

*laadvermogen kan variëren naargelang het type belading

**uniform verdeelde belading

Gewicht	21,5 kg (+/-2%)
----------------	-----------------

Temperatuurbereik

tijdens gebruik	-20°C tot +50°C
tijdens reinigen	tot +100°C

Producteigenschappen

- robuuste constructie, ideaal geschikt voor intensief en hoog-rotatief gebruik in logistieke omgevingen
- standaard kleur: lichtgrijs in rein materiaal of donkergrijs in recycleert materiaal
- vervaardigd uit schokbestendig PPC
- pallet en sleeplatten: gas-assist technologie
- uitermate geschikt voor gebruik op rollenbanen

- biologisch stabiel
- uitermate geschikt voor gebruik met wikkel- of krimpfolie
- perimetrische impact zones
- UV- en weerbestendig

Opties

- speciale kleuren mogelijk (min. 500 stuks)
- verkrijgbaar met of zonder opstaand randje
- personaliseren mogelijk: markering met zeefdruk of met insert in matrijs
- anti-slip rubbers boven/onder deck – onder sleeplatten

Technische tekening

Wilt u graag de technische tekening van dit product ontvangen?
Uw [IPS-contactpersoon](#) helpt u graag verder.

IPS – Rozendaalstraat 101 – B-8900 Ieper – Belgium
tel: +32-57-22 91 10 – fax: +32-57-21 92 27 – e-mail: info@ips-belgium.com – www.ips-belgium.com

